

デッキ, 折板, C形鋼を
縦, 横, 斜めに切断

キーストンカッタ
SG-230B型 

特長

- 切断の用途は広い。デッキプレート、リップ溝形鋼、キーストンプレートや折板・波板の重ね切り、スパイラルダクト、自動車バンパー、ガードレール、平板等の切断が可能。
- 切り刃部の方向転換が可能で切る方向が45°毎に変えられ、前切断、横(左・右)切断が可能。
- 騒音も低く危険性も少なく丸鋸式・砥石式に較べて安全です。
- 板面は、かえり・歪みが少なくキレイに切断可能。
- モータは二重絶縁構造で安全。



最大切断板厚

軟鋼 2.3mm

ステンレス 1.2mm

仕様

最大切断板厚	軟鋼 鋼板	2.3mm
	ステンレス	1.2mm
	アルミニウム	3.0mm
切断速度	1.3m/分	
切幅	6mm	
中抜下穴	φ29mm以上	
最小切断半径	60mmR	
定格消費電力	520W	
電圧	100V	
周波数	50/60Hz	
重量	2.8Kg(コードを除く)	

仕様や外観は予告なく変更することがあります

株式会社 サンワ

ご用命は

本社・工場 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷559
〒190-1212 TEL 042-557-7801
FAX 042-557-7750

大阪営業所 大阪府大阪市東淀川区東中島4-2-7
〒533-0033 スペース・ライフ新大阪101
TEL 06-6325-1005
FAX 06-6325-1128

関東営業所 千葉県船橋市上山町1-105
〒273-0046 TEL 047-338-6641
FAX 047-337-6604