

抜群の切れ味！

横葺成型材の切断に！

ヨコ ブキ

横葺カッタ

SL-16型 回

AC100V タイプ



特長


- 小径モータ採用により使いやすい
- 横葺き板切断に最適です
葺いた後の重ね 斜め切断が可能
- 切断面がキレイでひずみ・よじれが出にくい
- 抜群の切断速度
- 刃の交換は簡単で調整は不要
- 薄板の直線切断にも適します
- 危険性がなく何処でも誰でも使用できます
- モータは二重絶縁構造で安全



仕様

最大切断板厚	横葺成型材	0.4 mm
	軟鋼板	1.0 mm
	ステンレス	0.6 mm
切断速度		8.4 m/分
切幅		5 mm
定格消費電力		400 W
電圧		100 V 50/60 Hz
定格		30 分
重量		2.1 Kg

※仕様や外観は予告なく変更することがあります



横葺成型材の重ね部の切断



平板材の切断



横葺動刃

固定刃

交換用の刃物
(製品には出荷時に1組装着されています)

株式会社 サンワ

<http://www.sanwa-tool.com>

本社・工場 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷559
〒190-1212 TEL 042-557-7801 FAX 042-557-7750

大阪営業所 大阪府大阪市東淀川区東中島4-2-7
スペース・ライフ新大阪101
〒533-0033 TEL 06-6325-1005 FAX 06-6325-1128

関東営業所 千葉県船橋市上山町1-105
〒273-0046 TEL 047-338-6641 FAX 047-337-6604

ご用命は