

コンパクトで軽量

ツールホルダの交換で
パイプの縦切りが可能

ハイニブラ

SN-600M型



特長

- コンパクトで軽量 (6.8Kg)
- 直線・曲線のナライ切断が出来る
- 切断面がキレイで、歪み・よじれが少ない
- 切断速度が速い (1.5m/分)
- 中抜き切断が出来る
- 最小切断半径は小さく125mmR(内側)
- ツールホルダの交換で、パイプの縦切りも可能
- 動刃は7mm・受刃は1mmまで再研磨が可能
- モータは二重絶縁構造で安全

仕様

| | | |
|---------|-----------------|--------|
| 最大切断板厚 | 軟 鋼 板 | 6.0 mm |
| | ス テ ン レ ス | 4.0 mm |
| | ア ル ミ ニ ウ ム | 8.0 mm |
| 切 断 速 度 | 1.5 m/分 | |
| 切 幅 | 8 mm | |
| 中 抜 下 穴 | 50 mm φ 以上 | |
| 最小切断半径 | 125 mmR | |
| 定格消費電力 | 1090 W | |
| 電 圧 | 100 /220V | |
| 周 波 数 | 50/60 Hz | |
| 重 量 | 6.8 Kg (コードを除く) | |

仕様や外観は予告なく変更することがあります



パイプカッタ (縦切り)
SN-600MP型

・板厚4.5mmまで

株式会社 サ ン ワ

本 社 ・ 工 場 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷559
〒190-1212 TEL 042-557-7801
FAX 042-557-7750

大 阪 営 業 所 大阪府大阪市東淀川区東中島4-2-7
〒533-0033 スペース・ライフ新大阪101
TEL 06-6325-1005
FAX 06-6325-1128

関 東 営 業 所 千葉県船橋市上山町1-105
〒273-0046 TEL 047-338-6641
FAX 047-337-6604

ご用命は